

# GOODWE

## Solar communication box 3000

W module SCB3000 (Solar Communication Box) zastosowano PLC 2.0 w celu zwiększenia odporności na zakłócenia, szybkości transmisji danych i odległości komunikacji; można także dostosować go do funkcji diagnostyki krzywej prądowo-napięciowej, dzięki czemu stanowi doskonały wybór dla falowników inteligentnych.



Zwiększona odporność na zakłócenia



Większa odległość komunikacji



Większa szybkość transmisji



Możliwość dostosowania do funkcji diagnostyki krzywej prądowo-napięciowej

## Model

SCB3000

### Komunikacja

Maks. liczba obsługiwanych falowników

60

Interfejs RS485

4

Ethernet

1 × RJ45, 10 / 100 Mb / s

Liczba sterowników PLC

1

Zakres napięcia wyjściowego (V)

800

### Konfiguracja

Rejestrator danych

Ezlogger Pro × 1

Przełącznik Fibre Channel

2 porty optyczne, 6 portów elektrycznych

Skrzynka światłowodowa

4 wejścia, 24 wyjścia, jednomodowe SC

Zasilanie

100–277 V AC, 50 / 60Hz

Pobór mocy (W)

≤18

### Dane mechaniczne

Wymiary (szer. × wys. × gł. mm)

350 × 460 × 143

Masa (kg)

10.5

Metoda montażu

Montaż na ścianie, montaż na wsporniku, montaż na słupie

### Warunki otoczenia

Zakres temperatury podczas pracy (°C)

-30 ~ +60

Zakres temperatury podczas przechowywania (°C)

-40 ~ +70

Wilgotność względna

0–100% (bez kondensacji)

Maks. wysokość robocza n.p.m. (m)

2000

Stopień ochrony IP

IP65

\*: Aktualne certyfikaty można znaleźć na stronie GoodWe.