GOODWE

SCU3000

SCU3000 (Solar Communication Unit) oferowany przez GoodWe to rozwiązanie umożliwiające optymalne gromadzenie danych, centralne monitorowanie oraz konserwację urządzeń w systemach fotowoltaicznych. Dzięki swojej elastyczności sieciowej i intuicyjnej obsłudze, urządzenie to stanowi idealne narzędzie do wykorzystania w falownikach w obrębie dużych projektów komercyjnych, przemysłowych oraz na farmach fotowoltaicznych. Co więcej, umożliwia komunikację poprzez światłowodową sieć pierścieniową, co zapewnia precyzyjną transmisję danych między podzespołami fotowoltaicznymi.



- Karta pamięci SD do przechowywania i eksportowania logów
- Wbudowany serwer sieciowy do konfiguracji zbiorczej i aktualizacji
- Obsługa wielu protokołów
- Obsługa różnych portów komunikacyjnych

Model	SCU3000-S	SCU3000	SCU3000A-S	SCU3000A
Komunikacja				
Maks. liczba obsługiwanych falowników	200			
Interfejs RS485	8			
Ethernet	2 × RJ45, 10 / 100Mbps			
Liczba sterowników PLC	1 × PLC	2 × PLC	1 × HPLC	2 × HPLC
Zakres napięcia wyjściowego (V)	800			
Konfiguracja				
Rejestrator danych	EzLogger3000U × 1	EzLogger3000U × 1	EzLogger3000U-A × 1	EzLogger3000U-A × 1
Przełącznik Fibre Channel	2 porty optyczne, 6 portów elektrycznych			
Skrzynka światłowodowa	24 porty, jednomodowe SC			
Zasilanie	100 ~ 240Vac, 50 / 60Hz			
Pobór mocy (W)	≤30	≤35	≤30	≤35
Dane mechaniczne				
Wymiary (szer. × wys. × gł. mm)	723 × 780 × 226			
Masa (kg)	25	28	25	28
Metoda montażu	Montaż na ścianie, montaż na wsporniku, montaż na słupie			
Warunki otoczenia				
Zakres temperatury podczas pracy (°C)	-30 ~ +60			
Zakres temperatury podczas przechowywania (°C)	-40 ~ +70			
Wilgotność względna	5 ~ 95%			
Maks. wysokość robocza n.p.m. (m)	5000			
Stopień ochrony IP	IP65			

*: Najnowsze certyfikaty są dostępne na stronie internetowej GoodWe.

GoodWe-Single page-20260826-PL-V2.1.Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.