

SCU3000

SCU3000 (Solar Communication Unit) oferowany przez GoodWe to rozwiązanie umożliwiające optymalne gromadzenie danych, centralne monitorowanie oraz konserwację urządzeń w systemach fotowoltaicznych. Dzięki swojej elastyczności sieciowej i intuicyjnej obsłudze, urządzenie to stanowi idealne narzędzie do wykorzystania w falownikach w obrębie dużych projektów komercyjnych, przemysłowych oraz na farmach fotowoltaicznych. Co więcej, umożliwia komunikację poprzez światłowodową sieć pierścieniową, co zapewnia precyzyjną transmisję danych między podzespołami fotowoltaicznymi.



Karta pamięci SD do przechowywania i eksportowania logów



Wbudowany serwer sieciowy do konfiguracji zbiorczej i aktualizacji



Obsługa wielu protokołów



Obsługa różnych portów komunikacyjnych

Model	SCU3000-S	SCU3000	SCU3000A-S	SCU3000A
Komunikacja				
Maks. liczba obsługiwanych falowników		200		
Interfejs RS485		8		
Ethernet		2 x RJ45, 10 / 100Mbps		
Liczba sterowników PLC	1 x PLC	2 x PLC	1 x HPLC	2 x HPLC
Zakres napięcia wyjściowego (V)		800		
Konfiguracja				
Rejestrator danych	EzLogger3000U x 1	EzLogger3000U x 1	EzLogger3000U-A x 1	EzLogger3000U-A x 1
Przełącznik Fibre Channel		2 porty optyczne, 6 portów elektrycznych		
Skrzynka światłowodowa		24 porty, jednomodowe SC		
Zasilanie		100 ~ 240Vac, 50 / 60Hz		
Pobór mocy (W)	≤30	≤35	≤30	≤35
Dane mechaniczne				
Wymiary (szer. x wys. x gł. mm)		723 x 780 x 226		
Masa (kg)	25	28	25	28
Metoda montażu		Montaż na ścianie, montaż na wsporniku, montaż na słupie		
Warunki otoczenia				
Zakres temperatury podczas pracy (°C)		-30 ~ +60		
Zakres temperatury podczas przechowywania (°C)		-40 ~ +70		
Wilgotność względna		5 ~ 95%		
Maks. wysokość robocza n.p.m. (m)		5000		
Stopień ochrony IP		IP65		

*: Najnowsze certyfikaty są dostępne na stronie internetowej GoodWe.