

Smart DataLogger

Smart DataLogger EzLogger3000U firmy GoodWe to zaawansowane narzędzie do akwizycji danych, transmisji i konwersji protokołów w projektach wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. W połączeniu z falownikami fotowoltaicznymi GoodWe, EzLogger3000U umożliwia łatwe odczytywanie i rejestrowanie wszystkich kluczowych danych instalacji, a także ich nieprzerwane przesyłanie do systemów SCADA GoodWe lub innych platform za pośrednictwem Internetu.



Możliwość podłączenia do 200 urządzeń



Obsługa wielu protokołów



Wznawianie punktu przerwania danych



USB i wbudowana sieć do odczytu danych i aktualizacji oprogramowania

Model	EzLogger3000U		EzLogger3000U-A
Zarządzanie urządzeniami			
Maks. liczba podłączonych urządzeń			200
Dane elektryczne			
Zasilanie AC			100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Zasilanie prądem stałym			24V
Pobór mocy (W)			≤27
Interfejs komunikacyjny			
LAN			2
PLC	1 × PLC		1 × HPLC
RS485			COM × 8
Wejście / wyjście cyfrowe / analogowe			DI × 8, DO × 4, AI × 8
PT100 / PT1000			PT100 × 2, PT1000 ×2
Aktywne DO			12V, 100mA
Protokół komunikacyjny			
Ethernet			Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485			Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645
Interfejs użytkownika			
LED			LED × 4
WEB			Wbudowana sieć
USB			USB 2.0 × 1
Dane ogólne			
Wymiary (szer. × wys. × głęb. mm)			430 × 44 × 161
Waga (kg)			1.2
Metoda instalacji			Montaż na ścianie, montaż na szynie DIN, montaż na stole
Środowisko			
Zakres temperatur pracy (°C)			-30 ~ +60
Zakres temperatur przechowywania (°C)			-40 ~ +70
Wilgotność względna			5 ~ 95%
Maks. wysokość robocza (m)			5000
Stopień ochrony			IP20

*: Najnowsze certyfikaty są dostępne na stronie internetowej GoodWe.