

EzLogger3000C

EzLogger3000C od GoodWe to urządzenie stworzone do zbierania danych, transmisji i konwersji protokołów w systemach fotowoltaicznych dla sektora komercyjnego i przemysłowego (C&I). Umożliwia płynną komunikację z chmurą operatora sieci, zapewniając monitorowanie w czasie rzeczywistym, zdalne sterowanie oraz efektywne zarządzanie energią. Urządzenie spełnia także wymagania normy ETSI EN 303 645 w zakresie cyberbezpieczeństwa.



Umożliwia równoległe łączenie starych i nowych falowników



Obsługuje wiele protokołów i metod komunikacji



Łatwa konfiguracja przez aplikację SolarGo i interfejs webowy



Możliwość podłączenia do 100 urządzeń



Wznawianie punktu przerywania danych z 30-dniową retencją



Równoczesne wsparcie dla SEMS oraz monitoringu firm trzecich

Model	EzLogger3000C
Zarządzanie urządzeniami	
Maks. Liczba podłączonych urządzeń	100
Zasilanie	
Zasilacz	Wejście AC: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz Wyjście DC: 24V
Zasilanie prądem stałym (V)	24
Pobór mocy (W)	<15
Interfejs komunikacyjny	
LAN	2
RS485	COM x 4
WIFI	IEEE 802.11 b / g / n @ 2.4 GHz
4G	Opcjonalnie
Wejście / wyjście cyfrowe / analogowe	DI x 4, DO x 2, AI x 4
PT100 / PT1000	PT100 x 1, PT1000 x 1
Aktywne DO	12V, 100mA
Protokół komunikacyjny	
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU
Interfejs użytkownika	
LED	LED x 4
WEB	Wbudowany interfejs Web
USB	USB 2.0 x 1
Gabaryty	
Wymiary (szer. x wys. x głęb. mm)	255 x 47.5 x 173
Waga (kg)	0.8
Metoda instalacji	Montaż na ścianie, montaż na szynie DIN, montaż na stole
Środowisko	
Zakres temperatur pracy (°C)	-30 ~ +60
Zakres temperatur przechowywania (°C)	-40 ~ +70
Wilgotność względna	5 ~ 95%
Maks. Wysokość pracy (m)	5000
Stopień ochrony	IP20
Zgodność z certyfikacją	
Certyfikat	CE-RED (EN18031), RCM, Anatel, KC, MIC, VCCI, WPC, FCC, ISED

*: Najnowsze certyfikaty są dostępne na stronie internetowej GoodWe.