

Seria modułów 4G

GoodWe Smart Dongle Seria modułów 4G umożliwia stabilne i wydajne monitorowanie zdalne systemów fotowoltaicznych za pośrednictwem sieci komórkowych 4G. Dzięki instalacji typu plug-and-play oraz i niezawodnej transmisji danych stanowi inteligentne rozwiązanie do płynnego zarządzania energią.



Zgodny ze standardem cyberbezpieczeństwa EN 18031



Zintegrowane moduły 4G i Bluetooth dla elastycznego wdrożenia



Obsługuje lokalną konfigurację APN



Obsługuje wznowianie transmisji po przerwaniu

Model	4G Kit-G20	WiFi/4G Kit-US-G20
Zarządzanie urządzeniami		
Maks. Liczba podłączonych urządzeń	4 ^{*1}	1
Moc		
Napięcie wejściowe (V)	5	
Pobór mocy (W)	≤5	
Interfejs połączenia	USB	
Komunikacja		
4G / 3G / 2G	LTE-FDD: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 66	LTE-FDD: B2 / 4 / 5 / 12 / 13 / 17 / 66
	LTE-TDD: B34 / 38 / 39 / 40 / 41	LTE-TDD: NA
	WCDMA: B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19	WCDMA: NA
	GSM / EDGE: B2 / 3 / 5 / 8	GSM / EDGE: NA
Wi-Fi	-	802.11b / g / n
Bluetooth	Bluetooth V5.0	
Antena rozszerzająca	4G	
Dane mechaniczne		
Wymiary (szer. x wys. x głęb. mm)	48.3 x 32.8 x 32.3 (Z anteną zewnętrzną)	
Waga (g)	100 (Z anteną zewnętrzną)	
Wskaźnik	LED x 2	
Montaż	Plug & Play	
Typ karty SIM	Micro SIM, 15mm x 12mm	
Warunki otoczenia		
Zakres temperatury podczas pracy (°C)	-30 ~ +65	
Zakres temperatur przechowywania (°C)	-40 ~ +70	
Wilgotność względna	0 ~ 100%	
Stopień ochrony	IP66	
Maks. wysokość pracy (m)	4000	
Zgodność z certyfikacją		
Certyfikat	CE-RED (EN18031), RCM	FCC

*1: Obsługuje wyłącznie serię GT/HT.

*: Najnowsze certyfikaty są dostępne na stronie internetowej GoodWe.